



MASONITE.

Open to extraordinary.

PUERTA ARMONÍA®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------|--|
| USO | Interior |
| CARAS | Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta densidad (900 kg/m ³) Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900 mm Alto: 2000 – 2100 – 2400 mm Espesor: 45 mm |
| MEDIDAS | Ancho: 400 - 550 mm Alto: 2000-2100 mm Espesor: 45 mm Ancho: 550 mm Alto: 2000-2100 mm Espesor: 35 mm |
| BASE COLOR | Prepintado base blanca |
| ESTRUCTURA | Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 10 – 12%. Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y embutida. |
| RELLENO | Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m ² , Poliestireno de densidad 15 kg/m ³ o semisólido. |
| ADHESIVO | El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de clasificación D4 . |
| ACCESORIOS | Celosía inferior, precolgado, cerradura pomo y embutida. |
| NORMA | Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 y bajo estrictos controles internos de calidad. |
| GARANTÍA | Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en nuestra página web. |

