



# MASONITE.

Open to extraordinary.

## PUERTA SINFONÍA® ACERO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>USO</b>	Interior / Exterior
<b>CARAS</b>	Se utilizan placas de acero estampado galvanizado de calibre 26.
<b>MEDIDAS</b>	Ancho: 700, 750, 800, 850 y 900 mm Alto: 2000 mm Espesor: 45 mm
<b>BASE COLOR</b>	Acabado primario en color blanco tipo poliéster sometido a secado en horno.  Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 10 – 12% con hendiduras para hacer calzar perfectamente las hojas de acero, dando una perfecta sujeción y rigidez.
<b>ESTRUCTURA</b>	 El bastidor se encuentra pintado del mismo color de la puerta dándole una mejor presentación. Refuerzo cerradura adosado al batiente vertical de la puerta debidamente marcado.
<b>RELLENO</b>	Espuma rígida de poliuretano con una densidad promedio de 34 kg/m <sup>3</sup> .
<b>ACCESORIOS</b>	Media Luna, celosía, 9 luces, cerradura pomo y embutida.
<b>NORMA</b>	Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 y bajo estrictos controles internos de calidad.
<b>GARANTÍA</b>	Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en nuestra página web.

