



MASONITE.

Open to extraordinary.

PUERTA MADRIGAL®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

USO	Interior
CARAS	Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta densidad (900 kg/m ³)
MEDIDAS	Ancho: 700,750,800,850, 900 mm Alto: 2000 - 2100 mm Espesor: 45 mm
BASE COLOR	Prepintado base blanca
ESTRUCTURA	Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 10 – 12%. Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y embutida.
RELLENO	Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m ² , Poliestireno de densidad 15 kg/m ³ o semisólido.
ADHESIVO	El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de clasificación D4 .
ACCESORIOS	Celosía inferior, precolgado, cerradura pomo y embutida.
NORMA	Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 y bajo estrictos controles internos de calidad.
GARANTÍA	Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en nuestra página web.

