



# MASONITE.

Open to extraordinary.

## PUERTA SONATA®

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>USO</b>	Interior
<b>CARAS</b>	Se utilizan placas de tableros HDF de 3 mm de espesor, de alta densidad (900 kg/m <sup>3</sup> )
<b>MEDIDAS</b>	Ancho: 600,650,700,750,800,850, 900, 950,1000 mm Alto: 2000 - 2100 mm Espesor: 45 mm
<b>BASE COLOR</b>	Prepintado base blanca
<b>ESTRUCTURA</b>	Bastidores de Pino Finger Joint con un porcentaje de humedad entre un 10 – 12%. Refuerzo cerradura adosado al batiente de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional y embutida.
<b>RELLENO</b>	Honey comb con gramaje aproximado de 420 gr/m <sup>2</sup> , Poliestireno de densidad 15 kg/m <sup>3</sup> o semisólido.
<b>ADHESIVO</b>	El polímero utilizado es un tipo PVA (acetato de polivinilo) de clasificación D4 .
<b>ACCESORIOS</b>	Celosía inferior, precolgado, cerradura pomo y embutida.
<b>NORMA</b>	Todas nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354 y bajo estrictos controles internos de calidad.
<b>GARANTÍA</b>	Nuestras puertas cuentan con garantía de 1 año contra defectos de fabricación y lo establecido en las políticas de Garantía publicadas en nuestra página web.

